



Cabina Sanificatrice ad OZONO

O₃

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO

O₃^{GT}

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO CON GETTONIERA INCORPORATA

O₃^{CS}

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO A CASSA CENTRALIZZATA

Caratteristiche generali

- Blocco sicurezza apertura porta
- Contacicl totali della macchina
- Lampade a lunga durata ed alta efficienza che consentono un'azione igienizzante costante per tutta la loro durata di vita
- No carboni attivi
- Piccolo display per la visualizzazione dello stato della macchina
- Possibilità di scegliere tre programmi di lavoro con tempistiche pre-determinate in fabbrica
- Ripiano regolabile in altezza
- Segnalazione acustica e visiva fine ciclo
- Segnalazione guasto lampade



Caratteristiche lampade

- Lampade ad amalgama, ad alta efficienza e a lunga durata
- Azione igienizzante costante per tutta la durata di vita della lampada
- Ballast elettronici appositamente studiati per lampade ad amalgama

Caratteristiche Tecniche

Potenza motore soffiante	73 W
Potenza lampada Ozono	70 W, 2.5g/h produzione
Potenza lampada UVC abbattente	70 W
Potenza totale	143 W
Imballo	1,25 mt ³ (0,9 mt ³)
Ingombro	80x60,5x184 (125) H cm
Peso	110 kg (98 kg)
Voltaggio standard	230 V - 50 Hz
Voltaggio a richiesta	120 V - 60 Hz

Tra parentesi i dati delle versione SMALL

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA
Ripiani aggiuntivi

